

**Приложение Б**  
**(справочное)**  
**Теоретическая масса ЛМГ с гофром 32,5×130**  
**(размер по осям крайних гофр 1170 мм) с метизами**

Таблица Б.1

Диаметр МГК, мм	Толщина металла, мм	Кол-во элементов в кольце, шт	Масса нетто с антикоррозионной защитой, кг		Масса нетто метизов, кг/шт/шт		Масса нетто ЛМГ с метизами, кг	
			1 п. м. эл-та	1 элемент	на 1 п.м. трубы	на 1 кольцо	1 п.м. трубы	1 кольцо
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	2,5	3*	28,4	33,24	8,07	9,45/42	93,27	109,17
	3,0	3*	33,76	39,50	8,07	9,45/42	109,35	127,95
	4,0	3*	44,46	52,02	8,12	9,51/36/6уг	141,5	165,57
1200	2,5	1*	28,4	33,24	8,85	10,35/46	114,74	134,24
		1**	33,58	39,28				
		1***	43,91	51,37				
	3,0	1*	33,76	39,50	8,85	10,35/46	134,69	157,61
		1**	39,90	46,68				
		1***	52,18	61,05				
4,0	1*	44,46	52,02	8,9	10,41/40/6у г	174,62	204,31	
	1**	52,54	61,48					
	1***	68,72	80,40					
1500	2,5	3	45,22	52,89	14,42	16,87/75	150,08	175,54
	3,0	3	53,71	62,85	14,42	16,87/75	175,55	205,42
	4,0	3	70,74	82,76	14,47	16,93/69/6у г	226,69	265,21
2000	2,5	4	45,22	52,89	19,23	22,5/100	200,11	234,06
	3,0	4	53,71	62,85	19,23	22,5/100	234,07	273,90
	4,0	4	70,74	82,76	19,30	22,58/92/ 8уг	302,26	353,62
2500	2,5	5	45,22	52,89	24,04	28,12/125	250,14	292,57
	3,0	5	53,71	62,85	24,04	28,12/125	292,59	342,37
	4,0	5	70,74	82,76	24,12	28,22/115/ 10уг	377,72	442,02
3000	2,5	6	45,22	52,89	28,85	33,75/150	300,17	351,09
	3,0	6	53,71	62,85	28,85	33,75/150	351,11	405,22
	4,0	6	70,74	82,76	28,95	33,87/138/ 12уг	453,39	530,43
3500	2,5	7	45,22	52,89	33,65	39,37/175	350,19	409,60
	3,0	7	53,71	62,85	33,65	39,37/175	409,62	479,32
	4,0	7	70,74	82,76	33,77	39,51/161/ 14уг	528,95	618,83

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

1	зам	ИИ №1			ТУ 25.11.23-001-10181451-2019	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		18

Продолжение таблицы Б.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	2,5	8	45,22	52,89	38,46	45,00/200	400,22	468,12
	3,0	8	53,71	62,85	38,46	45,00/200	468,14	547,80
	4,0	8	70,74	82,76	38,59	45,16/181/ 16уг	604,51	707,24

Размеры заготовок \*(1440×1100 мм); \*\*(1440×1300 мм); \*\*\*(1440×1700 мм)

Примечания:

1. Исходный размер заготовок (1440×1750 мм);

2. Используемые метизы: Болт М16×45, гайка М16; Болт М16×60 - на угловой стык при толщине металла 4 мм.

3. Масса одного комплекта (болт М16×45 +шайба+шайба+гайка М16) = 0,225 кг.

4. Масса одного комплекта (болт М16×60 +шайба+шайба+гайка М16) = 0,235 кг.

Инь. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

1	зам	ИИ №1			ТУ 25.11.23-001-10181451-2019	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		19